

JVS-D411

Home IP-Kamera 1MP PTZ WiFi



Beschreibung

- Wand- und Deckmontage, Aufnahme auf Micro-SD-Karte bis zu 64GB.
- PTZ: horizontal: 0°-355°; Vertikal: 0°-120° automatisch schwenkbar.
16-facher digitaler Zoom
- 10 x IR-LEDs, Nachtsichterkennung bis zu 10 Meter
- Bewegungserkennung, bei Alarm sendet die Kamera ein Bild per E-Mail (ohne einen laufenden PC)
- Zugriff über PC-Software (Windows), iOS & Android Smartphone App (CloudSEE), Webbrowser, Media Player (z.B. VLC Player)
- ONVIF 2.4, kompatibel mit ONVIF Rekorder.
- Max. 25 Bilder pro Sekunde (Live-Stream)



Spezifikation

Anzeige	
Bildsensor	1/4" CMOS
Auflösung	1280 x 720
Auflösung (Megapixel)	1 MP
Kompressionsstandard	H.264(MPEG-4)/JPEG
Framerate (fps)	25
Bitrate	64Kbps-8Mbps
SNR (dB)	56
Zoom	16 x digitaler Zoom
Objektiv	
Brennweite	3,6mm
Winkel	71°
IR-LEDs	10
IR-Reichweite	bis zu 10M
Funktion	
Bewegungserkennung	Ja
E-Mail-Alarm	Ja
Tag & Nacht	Ja
Aufnahmefunktion	Ja (nur in Verbindung mit NVR, PC oder NAS)
DHCP	Ja
Pan/Tilt (Drehbar)	Ja, horizontal: 0°-355°; Vertikal: 0°-120°
Audio Anschluss (Ext. Mic.)	1 x Mic (integriert)
Audio Codec	PCM, G711A, G711 U, G726, ADPCM
SD-Karte	1 x Standard TF Karte slot bis zu 64GB
Sichtfeld Ausblendung	4 Zonen
Autom. Belichtungsregelung	Ja
Manueller Bildabgleich	Ja
Autom. Weißabgleich	Ja
Bilddrehung	Ja (90°, 180°, 270°)
Netzwerk	
Ethernet	10M/100M Ethernet, RJ45 port
Protokoll	HTTP.TCP/IP.ICMP.RTSP.UDP.RTCP.SMTP. DHCP.DNS
Stream	3 x Streams
WiFi	Ja, 802.11 b/g/a/n
LAN	Ja
ONVIF	ONVIF 2.4
Benutzer	bis zu 13 Benutzer
Browser	IE, Chrome, Firefox, Safari
Smartphone	iOS & Android
Allgemeines	
Produktabmessung	95 x 123 x 122 mm (LxBxH)
Netto Gewicht (g)	300
Brutto Gewicht (g)	400
Material	Kunststoff
Schutzart	IP66
Temperaturbereich	-20°C bis 55°C
Luftfeuchtigkeitsbereich	10%-90%
Spannungsversorgung	DC 12V / 2A
Stromverbrauch	≤ 4W

UVP: 199,00 EUR