

JVS-N5FL-DD-PoE


PoE IP-Kamera 2MP für In- und Outdoor



Beschreibung

- Auflösung 1920x1080
- Linse 3.6mm, Winkel 106°, 16-fach digitaler Zoom
- 42 x IR-LED, Nachtsichtserkennung bis zu 40 Meter
- Bewegungserkennung, bei Alarm sendet die Kamera ein Bild per E-Mail (ohne einen laufenden PC)
- Zugriff über PC-Software (Windows), iOS & Android Smartphone App (CloudSEE), Webbrowser, Media Player (z.B. VLC Player)
- ONVIF 2.4, kompatibel mit ONVIF Rekorder

Abmessung (mm)



Spezifikation

Anzeige	
Bildsensor	1/2,7" CMOS
Auflösung	1920 x 1080
Auflösung (Megapixel)	2 MP
Kompressionsstandard	H.264(MPEG-4)/JPEG
Framerate (fps)	bis zu 30
Bitrate	128Kbps-10Mbps
SNR (dB)	54
Illumination	0 Lux (IR Ein)
Zoom	16 x digitaler Zoom
Objektiv	
Brennweite	3,6mm
Winkel	107,3°
IR-LEDs	42
IR-Reichweite	bis zu 40M
Funktion	
Bewegungserkennung	Ja
E-Mail-Alarm	Ja
Tag & Nacht	Ja
Aufnahmefunktion	Ja (nur in Verbindung mit NVR, PC oder NAS)
DHCP	Ja
Pan/Tilt (Drehbar)	Nein
Audio Anschluss (Ext. Mic.)	Ja
Audio Codec	PCM, G711A, G711 U, G726, ADPCM
SD-Karte	Nein
Sichtfeld Ausblendung	4 Zonen
Autom. Belichtungsregelung	Ja
Manueller Bildabgleich	Ja
Autom. Weißabgleich	Ja
Bilddrehung	Ja (90°, 180°, 270°)
Netzwerk	
Ethernet	10M/100M Ethernet, RJ45 port
Protokoll	HTTP.TCP/IP.ICMP.RTSP.UDP.RTCP.SMTP. DHCP.DNS
Stream	3 x Streams
WiFi	Nein
ONVIF	ONVIF 2.4
Benutzer	bis zu 13 Benutzer
Browser	IE, Chrome, Firefox, Safari
Smartphone	iOS & Android
Allgemeines	
Produktabmessung	298 x 76 x 77 mm (LxBxH)
Netto Gewicht (g)	650
Brutto Gewicht (g)	800
Material	Aluminium
Schutzart	IP66
Temperaturbereich	-20°C bis 55°C
Luftfeuchtigkeitsbereich	10%-90%
Spannungsversorgung	DC 12V / 2A
Stromverbrauch	Tag: ≤ 2W Nacht: ≤ 6W

UVP: 249,00 EUR