

# JVS-N81-DY

## IP-Kamera 2MP für In- und Outdoor



















#### Beschreibung

- · Auflösung 1920x1080
- ·Linse 4mm, Winkel 107°, 16-fach digitaler Zoom
- •2 x High-Power LED, Nachtsichtserkennung bis zu 50 Meter
- Bewegungserkennung, bei Alarm sendet die Kamera ein Bild per E-Mail (ohne einen laufenden PC)
- Zugriff über PC-Software (Windows), iOS & Android Smartphone
  App (CloudSEE), Webbrowser, Media Player (z.B. VLC Player)
- ·ONVIF 2.4, kompatibel mit ONVIF Rekorder

### Abmessung (mm)





## Spezifikation

Spezifikation	
Anzeige	
Bildsensor	1/2,7" CMOS
Auflösung	1920 x 1080
Auflösung (Megapixel)	2 MP
Kompressionsstandard	H.264(MPEG-4)/JPEG
Framerate (fps)	bis zu 30
Bitrate	128Kbps-10Mbps
SNR (dB)	54
Illumination	0 Lux (IR Ein)
Zoom	16 x digitaler Zoom
Objektiv	To X digital of 20011
Brennweite	4mm
Winkel	107,3°
IR-LEDs	2 x High-Power
IR-Reichweite	bis zu 50M
Funktion	510 Zd 55111
Bewegungserkennung	Ja
E-Mail-Alarm	Ja
Tag & Nacht	Ja
Aufnahmefunktion	Ja (nur in Verbindung mit NVR, PC oder NAS)
DHCP	Ja
Pan/Tilt (Drehbar)	Nein
Audio Anschluss (Ext. Mic.)	Ja
Audio Codec	PCM, G711A, G711 U, G726, ADPCM
SD-Karte	Nein
Sichtfeld Ausblendung	4 Zonen
Autom. Blichtungsregelung	Ja
Manueller Bildabgleich	Ja
Autom. Weißabgleich	Ja
Bilddrehung	Ja (90°, 180°, 270°)
Netzwerk	00 (00 , 100 , 270 )
Ethernet	10M/100M Ethernet, RJ45 port
Protokoll	HTTP.TCP/IP.ICMP.RTSP.UDP.RTCP.SMTP.
1 Totokon	DHCP.DNS
Stream	3 x Streams
WiFi	Nein
LAN	Ja
ONVIF	ONVIF 2.4
Benutzer	bis zu 13 Benutzer
Browser	IE, Chrome, Firefox, Safari
Smartphone	iOS & Android
Allgemeines	100 07 11101010
Produktabmessung	200 x 90 × 70 mm (LxBxH)
Netto Gewicht (g)	610
Brutto Gewicht (g)	800
Material	Aluminium
Schutzart	IP66
Temparaturbereich	-20°C bis 55°C
Luftfeutigkeitsbereich	10%-90%
Spannungsversorgung	DC 12V / 2A
Stromverbrauch	Tag: ≤ 3W Nacht: ≤ 6W
C. JIIIVOI DI GGOII	1.59 544 140011 544

UVP: 399,00 EUR