

JVS-N3622-WF

2 MP WLAN IP-Dome Kamera



Die JVS-N3622-WF ist eine 2 Megapixel WLAN Dome-Kamera. Sie ist sowohl für Indoor-, als auch Outdoorbereiche hervorragend geeignet.

Das rundliche Design erlaubt der Kamera einen breiten Winkel, was sie ideal für Überwachungszwecke bei Großflächen, wie Einkaufszentren, Parkplätzen, Lagerhäusern und natürlich auch für die eigenen 4 Wände.

Ein robustes und auffälliges Design zeigt Präsenz und wirkt abschreckend auf unerwünschten Besuch.

Funktionen, wie DWDR und Defog, sorgen für ein reines Bild auch bei widrigen Wetter- und Lichtverhältnissen.

Die zertifizierte IP-Schutzklasse 65 garantiert die volle Leistung der Kamera auch bei erschwerten Witterungsbedingungen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unseres Produktes.

Funktionen

IP66 Schutzklasse

IP ist das System, dass durch die internationale Norm IEC 60529 definiert ist. Die Kamera ist mit der IP 66 vollständig gegenüber Staub und starkem Spritzwasser geschützt. Somit ist Sie für den Außeneinsatz geeignet.

- Auflösung 1920 x 1080 HD
- Überwachung Tag und Nacht dank IR-LED's und einem IR-Sperrfilter
- 2.4Ghz WLAN and 10/100M RJ45 Port
- Zugriff über PC-Software JNVR und CloudSEE (nur für Windows), über CloudSEE Int'l App (iOS & Android), Webbrowser (Internet Explorer), Media Player über RTSP (z.B. VLC Player)
- Sicherheitsstandart IP65
- Unterstützt SD-Karten bis zu 128GB


Smart Defog

Kameras im Außenbereich haben oft mit widrigen Witterungsbedingungen und atmosphärischen Problemen zu kämpfen. Nebel, Nieselregen, Smog oder Rauch können die Bildqualität bis zur Unkenntlichkeit beeinträchtigen. Hier sorgt die Defog-Funktion für Abhilfe. Dabei wird das unkomprimierte Videosignal Pixel für Pixel in Echtzeit analysiert. Anschließend werden Farben, Kontraste und Schärfe des optischen Signals retuschiert, um ein zufriedenstellendes Bild zu erzeugen.

WDR Wide Dynamic Range

In einer Szenerie mit extrem hellen und dunklen Bereichen oder mit Gegenlicht, z. B. wenn eine Person vor einem hellen Fenster steht, erzeugt eine herkömmliche Kamera Bilder, auf denen Objekte in den dunklen Bereichen nahezu unsichtbar sind. WDR löst dieses Problem für eine bessere Bildqualität mithilfe verschiedener Methoden, so dass die Objekte sowohl in den hellen als auch in den dunklen Bereichen gut zu erkennen sind. WDR (Wide Dynamic Range) gleicht starke Kontrast- und Helligkeitsunterschiede aus.

Produktmaße (mm)



Technische Daten

Anzeige	
Bildsensor	1/ 2.7" CMOS
Auflösung	1920 x 1080
Auflösung (Megapixel)	2.0MP
Kompressionsstandard	H.264
Framerate (fps)	1080P@20fps
SNR (dB)	54db
Bitrate	Main: 40~8192Kbps
Illumination	0Lux (IR ON)
Objektiv	
Brennweite	4mm
Winkel	H 79.6°, V 47.7°, D: 97.8°
IR-LEDs	15x LEDs
IR-Reichweite	bis zu 10 Meter
Funktion	
Bewegungserkennung	wird unterstützt
E-Mail-Alarm	wird unterstützt
Tag & Nacht	wird unterstützt
Max. Speichergröße	bis zu 128GB SD Card
Pan/Tilt (Drehbar)	wird nicht unterstützt
Audio Anschluss (Ext.Mic.)	wird unterstützt (ext. Mikrofon)
Audio Codec	wird unterstützt (G711A/G711U)
Sichtfeld Ausblendung	wird unterstützt (bis zu 4 Zonen)
Auto.Belichtungsregelung	wird unterstützt
Manueller Bildabgleich	wird unterstützt
Autom. Weißabgleich	wird unterstützt
Bilddrehung	wird unterstützt (Spiegelung/Drehung)
2-Wege-Audio	wird nicht unterstützt
Hardresetknopf	vorhanden
Netzwerk	
Ethernet	10M/100M Ethernet, RJ45 Port
Protokolle	DHCP, TCP/IP,UDP, ICMP, DNS
Stream	2x Streams
WLAN	Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), 2.4Ghz
LAN	wird unterstützt
Smartphone & Tablet	iOS & Android (CloudSEE Int'l)
Allgemeines	
Produktabmessung	φ 109.74x81.8 (mm)
Netto Gewicht (g)	370g
Material	Aluminum & Plastik
Temperaturbereich	-20°C~50°C
Luftfeuchtigkeitsbereich	10%~90%
Spannungsversorgung	DC12V/2A
Stromverbrauch	Tag ≦3W Nacht ≦6W
EAN Code	4260400754774