

Allgemeine Spezifikationen	
Modell Nr.	B300
Nettogewicht	36.1kg (79.6lbs)
Dimensionen	520*320*266mm (20.5*12.5*10.5in)
Ladetemperatur	0-40°C (32-104 °F)
Entladetemperatur	-20-40°C (-4-104 °F)
Lagertemperatur	-20-40°C (-4-104 °F)
Luftfeuchtigkeit in der Arbeitsumgebung	10-90%
Kapazität	3072-12288Wh (60-240Ah)
Batterietyp	LiFePO4
Standard-Batteriespannung	51.2VDC
DC-Ausgang	
Zigarettenanzünderanschluss	*1 12VDC,10A
USB-A	*1 3.6-12VDC, 3A,18W
Unterstützung für USB-C PD3.0	*1 5-15VDC,3A; 20VDC,5A,100W
AC-Eingang	
AC(durch 7909 über T500)	500W Max
Spezifikationen	58.8VDC, 8A
PV-Eingang	
MPPT (einzelne) Spannungsgrenz	12-60VDC
Max. Eingangsleistung	200W
Max. Eingangsstrom	10A
Auto-Aufladen	
Eingangsspannung	12/24VDC
Strom	8.2A

Max. Eingangsleistung	196.8W
Batterieanschluss*2	
Spezifikationen	58.8VDC, 80A